



## Information användning av inert avfall för anläggningsändamål

### Ska du göra en utfyllnad eller ett upplag?

Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål, t.ex. för vägbyggnad, bullervall eller som utfyllnadsmaterial kan vara skyldig att göra en anmälan till Direktionen.

### Anmälningssplikt

Jord- och schaktmassor, sten och grus, tegel och betong räknas som inert avfall om det t.ex. "blir över" vid ett vägbygge, ledningsgrävning etc. Om du vill använda sådana massor måste detta anmälas till Direktionen. Det kan vara svårt att avgöra när man måste anmäla. Det är risken för förorening som avgör. Även om massorna är fria från föroreningar kan de "förorena" genom damm, buller, transporter eller genom grumling av vattendrag. Hör gärna av dig i god tid så kan du få hjälp och råd.

### Avfall

Avfall är varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren vill, avser eller är skyldig att göra sig av med (miljöbalken 15 kap § 1).

### Inert avfall

För att ett avfall skall kunna användas för anläggningsändamål bör avfallet vara inert. Med inert avfall menas avfall som inte förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt. Det löses inte upp, brinner inte och bryts inte ned biologiskt. Föroreningsinnehållet i avfallet och lakvattnet får endast vara obetydligt.

### Föroreningsrisken avgör om du måste göra en anmälan

Det som avgör om en anmälan eller tillstånd krävs är risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och uppläggningsplatsens lämplighet. Det kan vara svårt att själv väga in alla aspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta miljöförbundet i god tid innan uppläggningsingen av massorna för att få hjälp och råd.

- Om föroreningsrisken anses som ringa skall en anmälan lämnas till Direktionen
- Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa söks tillstånd hos Länsstyrelsen

Om man misstänker att massorna innehåller föroreningar skall provtagning göras med t.ex. ett prov per 200 m<sup>3</sup>.

## **Anmälan**

Anmälan skall göras till Direktionen minst sex veckor innan planerad start och skall innehålla följande uppgifter

- Sökande, namn, adress och telefonnummer
- Uppgift om vem som kommer att utföra uppläggningsen och telefonnummer till denne
- Fastighetsbeteckning och fastighetsägare
- Beskrivning av massorna och uppläggningsen (syfte, typ av massor, mängd, ursprung, föroreningsinnehåll, markprofil före och efter)
- Uppgift om när uppläggningsen planeras att utföras samt arbetstider
- Beskrivning av omgivningen och avstånd till vattentäkter, vattendrag och närboende
- Beskrivning av eventuella störningar, t.ex. buller, transporter, påverkan på vattentäkter, vattendrag m.m.
- Uppgifter om vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas
- Karta/situationsplan där utfyllnadens placering framgår

## **Annan prövning som kan vara aktuell**

### *Samråd*

Om uppläggningsen av massor kommer att förändra naturmiljön väsentligt skall samråd med Länsstyrelsen ske.

### *Strandskydd*

I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd eller mer, vilket innebär att byggnader och anläggningar normalt inte skall placeras närmare vattenområde (hav, sjö, vattendrag) än 100 meter.

### *Marklov*

Med väsentlig förändring av marknivån kan marklov krävas för en utfyllnad. Marklov söks hos den nämnd som handlägger bygglov i respektive kommun.

### *Vattenverksamhet*

För upplag av muddringsmassor inom strandskyddsområde i vatten krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

## **Övrigt**

Asfalt skall inte användas för att fylla ut mark, men kan användas i konstruktion av parkering eller väggropp. Var observant på tjärasfalt som innehåller höga halter föroreningar.

Avfallsliknande innehåll får inte förekomma vid utfyllnad av mark. Metall, trä, plast, gummi, etc. skall sorteras ut.

Tänk på att förhindra tjuvtippling. Stängsel och/eller bom kan behövas.